

四脚調節式足場台
 (仮設工業会認定品可搬式作業台)

勇馬

「楽駝」のコンセプトを継承する安全性

「楽駝」に搭載された高い安全性を継承し、軽量化を施した揺れ・ガタつきがない可搬式作業台です。

脚伸縮 天板固定 踏面幅60mm



photo/ESK-18
 オプションのセーフティガード2本装着

勇馬

業界最大級のステップ巾（踏さん）

ステップ巾（踏さん）は業界最大級の60mm

72.5°の階段角度

昇降者の踏み外し防止を目的に階段枠の角度を「楽駝」と同じ72.5°としました。

パーリング数の増量+大口径化

天板上のパーリング数を約倍増し350穴へ増量。

天板のデザインも「楽駝」ゆずりの大口径パーリング（12mm）と350穴を採用することで、滑り止めの効果の向上とケレン等の付着物残減対策を施しました。安全性と経済性を兼ねたデザインです。

伸縮脚と支柱デザイン

伸縮脚と支柱の縦方向接触面積を増やし、縦方向のガタつきや揺れを抑えました。

合体型ブラケット

ガセットプレートを支柱まで巻き込むデザインに変更した踏さんと支柱を2×2箇所で固定した合体型ブラケットは、セミチューブラリベットとの組合せで階段枠の剛性を高め、ひねりやガタつき、横揺れを抑止しています。

折りたたみ金具のプッシュ

ストッパーピンの固定を面接触化させることで、ガタつきや揺れ防止と繰り返しによる穴あれを抑えます。

仕様

型式	垂直高(mm)	天板部(mm)		設置スペース(mm)		質量(kg)	手がかり棒	キャスター
		天板巾	天板長さ	W	D			
ESK-11	724~1,084	500	1,545	709~802	2,139~2,366	16.2	-	φ50片側 2個標準
ESK-14	1,057~1,417			795~883	2,349~2,576	21.4	4本標準	
ESK-18	1,390~1,750			881~973	2,559~2,786	23.3	4本標準	

【最大使用質量】 150kg